


Podtynkowy przełącznik kluczykowy

KARTA PRODUKTU - INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA (GPSR)

Kod produktu: PW/W-12.3_PMKL_20230809184351
Kategoria: KONTROLA DOSTĘPU > AKCESORIA



Opis produktu, przeznaczenie

Podtynkowy wewnętrzny przełącznik kluczykowy Do zwalniania sygnału otwarcia bram, wind, drzwi np. w systemach kontroli dostępu.

Przełącznik kluczykowy 2- pozycyjny, bistabilny.

Są często stosowane w placówkach publicznych, szpitalach, bankach, dużych, małych i średnich przedsiębiorstwach,...

Podtynkowy przełącznik kluczykowy Do zwalniania sygnału otwarcia bram, wind, drzwi np. w systemach kontroli dostępu.

Przełącznik kluczykowy 2- pozycyjny, bistabilny.

Są często stosowane w placówkach publicznych, szpitalach, bankach, dużych, małych i średnich przedsiębiorstwach,...

Informacje i specyfikacja

Dane: Typ styku: NO, NC bistabilny

Obudowa : Stal nierdzewna

Obciążenie styków: 4 A @ 125 V AC, 2 A @ 250 V

AC Zastosowanie: stosuje się do wszystkich rodzajów drzwi, bram, ...

Zastosowanie temperatury: -10 ~ + 55

Zawartość opakowania: 1 x podtynkowy przełącznik 2x kluczyk

Montaż

Instalacja, podłączenie oraz wszelkie prace konserwacyjne powinny być wykonywane wyłącznie przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia. Niewłaściwy montaż stwarza ryzyko porażenia prądem elektrycznym lub pożaru. Przed przystąpieniem do montażu lub prac konserwacyjnych należy bezwzględnie odłączyć zasilanie w całym obwodzie.

Gadżety z Planety Ltd
ul. Ogrodowa 21
74-107 Radziszewo